

### Beton Strip

Nastro in rete di fibra di vetro adesivo utilizzato come coprigiunto in prossimità delle giunzioni tra le pareti di cartongesso.

Il suo utilizzo evita la comparsa di fessurazioni superficiali.

Idoneo per BetonTherm Fiber, BetonTherm Cork e BetonStyr .



#### NASTRO IN FIBRA DI VETRO ADESIVO COPRIGIUNTO

Codice	Dimensione	Confezione	€/cad
P14.RET.NAS.20	h 5 x 20 mt	60 pz	3,55
P14.RET.NAS.45	h 5 x 45 mt	54 pz	6,95
P14.RET.NAS.90	h 5 x 90 mt	24 pz	11,50

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.betonwood.com](http://www.betonwood.com). Le schede tecniche dei prodotti Betonwood si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Betonwood per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

## BETONWOOD Srl

Sistemi di costruzione a secco per bioedilizia

Sede: Via Falcone e Borsellino, 58 - I-50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel. +39 055 8953144 Fax +39 055 4640609  
info@betonwood.com www.betonwood.com